

# Drukarka HP Designjet T795 ePrinter



Drukarka ePrinter 1118 mm (44") z obsługą sieci do małych i średnich zespołów roboczych



## Wysoka jakość i szybkie rezultaty

- Doskonałe rezultaty dzięki 6 oryginalnym wkładom atramentowym HP, które zapewniają głęboką czerń, neutralną szarość oraz żywe kolory.
- Druk wyraźnych linii i szczegółowych schematów z wykorzystaniem technologii głowic drukujących i oryginalnych wkładów atramentowych HP.
- Maksymalny format druku A0 bez kompromisów w zakresie jakości; wydruk nośnika w formacie A1 w ciągu 28 sekund w trybie ekonomicznym.
- Podglądy rzeczywistego wydruku ze sterownika pomagają w szybszej i dokładniejszej realizacji zadań.

## Łatwa w obsłudze drukarka z możliwością skalowania w miarę rozwoju przedsiębiorstwa

- Przetwarzanie dużych plików dzięki 16 GB pamięci wirtualnej, obsługa plików HP-GL/2 i PDF z większości systemów operacyjnych i oprogramowania CAD<sup>1</sup>.
- Inwestycja w przyszłość – automatyczne aktualizacje oprogramowania zapewniają, że drukarka nie zostanie w tyle za resztą przedsiębiorstwa.
- Korzystaj z funkcji druku bez konieczności nadzoru z wykorzystaniem oryginalnego, czarnego matowego wkładu atramentowego HP o pojemności 300 ml.
- Druk plików TIFF, JPEG i PDF<sup>1</sup> z poziomu ekranu dotykowego drukarki lub z pamięci USB – nie wymaga komputera.

## Możliwość drukowania praktycznie z każdego miejsca<sup>2</sup>

- Drukuj praktycznie z każdego miejsca z poziomu smartfona lub tabletu z systemem Apple® lub Android™<sup>2</sup>.
- Oprogramowanie HP Designjet ePrint & Share umożliwia dostęp i drukowanie projektów spoza biura<sup>2</sup>.
- Automatyczny zapis kopii plików w chmurze podczas drukowania z poziomu aplikacji HP Designjet ePrint & Share<sup>2</sup>.
- Wysyłaj projekty pocztą elektroniczną do drukarki HP Designjet T795 ePrinter i drukuj je dzięki funkcjom sieciowym<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Pliki PDF są dostępne jedynie z akcesorium PostScript (PS) (wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić osobno).

<sup>2</sup> Wymaga konta HP Designjet ePrint & Share, połączenia drukarki z Internetem oraz podłączenia urządzenia obsługującego połączenie z Internetem. Do korzystania z aplikacji HP Designjet ePrint & Share na urządzeniu przenośnym wymagane jest kompatybilne urządzenie z systemem Apple® iOS lub Android™ oraz połączenie z Internetem. Mogą zostać naliczone opłaty za przesył danych lub nawiązanie połączenia. Prędkości drukowania mogą być różne. 5 GB tymczasowej pamięci na konto. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [www.hp.com/go/eprintandshare](http://www.hp.com/go/eprintandshare)

# Drukarka HP Designjet T795 ePrinter

## Dane techniczne

### Drukowanie

Rysunki liniowe	28 s/str., 103 wydruki w formacie A1 na godz.
Kolorowe obrazy	41 m <sup>2</sup> /godz. na nośnikach powlekanych; 6,7 m <sup>2</sup> /godz. na nośnikach błyszczących
Rozdzielczość druku	Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi
Marginesy (górny x dolny x lewy x prawy)	Rolla: 5 x 5 x 5 x 5 mm Arkusze: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologia	Technologia termiczna HP Inkjet
Typy atramentów	Barwnikowe (C, G, M, pK, Y); pigmentowe (mK)
Kolory atramentu	6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
Objętość kropli atramentu	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Pojemność	Czarny matowy (300 ml); błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty (130 ml); błękitne, szary, purpurowy, czarny fotograficzny, żółty (69 ml)
Ilość dysz głowicy drukującej	1056
Głowice drukujące	3 (1 z każdego rodzaju: czarny matowy i żółty, purpurowy i błękitny, czarny fotograficzny i szary)
Prędkość druku	103 wydruki w formacie A1 na godz.
Dokładność linii	+/- 0,1% Informacje o precyzji linii: +/- 0,1% podanej długości wektora lub +/- 0,2 mm (większa z tych wartości) przy temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50-60%, na nośniku matowym HP A0 w trybie najwyższej lub normalnej jakości i z wykorzystaniem oryginalnych atramentów HP
Minimalna grubość linii	0,02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
Gwarantowana min szerokość wiersza	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksymalna waga nośnika	11,9 kg
Maks. gęstość optyczna	6 L* min/2,15 D

### Nośnik

Obsługa	Podawanie arkuszy; podawanie z rolki; automatyczna obcinarka
Typy	Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
Waga	od 60 do 328 g/m <sup>2</sup>

### Format

CR649C	od 210x279 do 1118x1676 mm
Grubość	Maks. 800 mikronów

### Pamięć

Standardowo	16 GB pamięci (wirtualnej)
Dysk twardy	Opcjonalna, 160 GB (dostępna w ramach aktualizacji PostScript)

### Sieci i łączność

Interfejsy (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Port z certyfikatem Hi-Speed USB 2.0; Gniazdo EIO do podłączania akcesoriów Jetdirect
Interfejsy (opcja)	Zgodne serwery druku HP Jetdirect
Języki drukowania (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Języki drukowania (opcja)	Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7
Dołączone sterowniki	Sterowniki HP-GL/2, HP-RTL dla systemu Windows; Sterownik HP PCL 3 GUI dla systemu Mac OS X; Sterowniki PostScript® do systemów Windows i Mac z opcjonalnym zestawem do rozbudowy PostScript®/PDF

### Zakresy środowiskowe

Temperatura pracy	od 5 do 40°C
Temperatura przechowywania	od -25 do 55°C
Wilgotność podczas pracy	Wilgotność wzgl. 20-80%
Wilgotność przechowywania	Wilgotność względna od 0 do 95%

### Akustyczne

Cisnienie akustyczne	43 dB(A)
Moc akustyczna	6,1 B(A)

### Wymiary (sz. x gł. x wys.)

Drukarka	1770 x 701 x 1050 mm
W opakowaniu	1 930 x 766 x 770 mm

### Waga

Drukarka	81,6 kg
W opakowaniu	103 kg

### Zużycie energii

Maksymalnie	< 120 W (drukowanie), < 27 W (tryb gotowości), < 7 W/< 25 W z wbudowanym rozwiązaniem DFE (tryb uśpienia), 0,1 W (urządzenie wyłączone)
Zasilanie	Napięcie wejściowe 100-240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maksymalnie 2 A

### Zawartość opakowania

CR649C	Drukarka HP Designjet T795 1118 mm ePrinter; głowice drukujące; startowe wkłady atramentowe; podstawa drukarki; oś na rolkę papieru; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; przewód zasilania
--------	---

### Certyfikaty

Bezpieczeństwo	Zgodny z wymogami UE (dyrektywa niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST (Rosja)
Elektromagnetyczne	Zgodne z wymaganiami klasy A, w tym: UE (dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej)
Ochrona środowiska	ENERGY STAR®; WEEE; RoHS (UE); RoHS (Chiny); RoHS (Korea); RoHS (Indie); REACH; EPEAT Bronze
ENERGY STAR	Tak
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

## Informacje o zamawianiu

### Produkt

CR649C	Drukarka HP Designjet T795 1118 mm ePrinter
--------	---

### Akcesoria

CN500B	Zestawy do rozbudowy PostScript dla drukarek HP Designjet
CN538A	3-calowy adapter rdzenia HP Designjet
CQ654C	Skaner HD HP Designjet
J8025A	Serwer druku HP Jetdirect 640n
Q6709A	Oś rolki podającej do drukarek HP Designjet 1118 mm

### Wkłady atramentowe

C9370A	HP 72 wkład atramentowy czarny fotograficzny 130 ml
C9371A	HP 72 wkład atramentowy błękitny 130 ml
C9372A	HP 72 wkład atramentowy purpurowy 130 ml
C9373A	HP 72 wkład atramentowy żółty 130 ml
C9374A	HP 72 wkład atramentowy szary 130 ml
C9380A	HP 72 głowica drukująca: szary i czarny fotograficzny
C9383A	HP 72 głowica drukująca: purpurowy i błękitny
C9384A	HP 72 głowica drukująca: czarny matowy i żółty
C9397A	HP 72 wkład atramentowy czarny fotograficzny 69 ml
C9398A	HP 72 wkład atramentowy błękitny 69 ml
C9399A	HP 72 wkład atramentowy purpurowy 69 ml
C9400A	HP 72 wkład atramentowy żółty 69 ml
C9401A	HP 72 wkład atramentowy szary 69 ml
C9403A	HP 72 wkład atramentowy czarny matowy 130 ml
CH575A	HP 726 wkład atramentowy Designjet czarny matowy 300 ml

### Serwis i pomoc techniczna

HP998E – pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń Designjet T790-44/T795-44 przez 3 lata  
HQ009E – pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń Designjet T790-44/T795-44 przez 4 lata  
HQ003E – pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń Designjet T790-44/T795-44 przez 5 lat  
HQ015PE – pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń Designjet T790-44/T795-44 przez rok  
HQ013PE – pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń Designjet T790-44/T795-44 przez 2 lata

Usługi wsparcia HP Designjet obejmują rozwiązania dla środowisk biznesowych o znaczeniu krytycznym – instalację, rozszerzone wsparcie i konserwację oraz wiele różnych usług dodatkowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/designjet/support](http://hp.com/go/designjet/support).

Oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP pozwalają uzyskiwać jednolite wydruki o wysokiej jakości, co pozwala skrócić czas przestoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/OriginalHPInks](http://hp.com/go/OriginalHPInks).



Pełną ofertę wielkoformatowych nośników HP można znaleźć na stronie [global.BMG.com/hp](http://global.BMG.com/hp).

Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć na stronie: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA5-1916PLE Publikacja na region EMEA Kwiecień 2014

